

Kamery kompaktowe IP AXIS Q1602



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	768 x 576
Czułość [lux]	0,05 (kolor), 0,008 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 8
Apertura [F]	1,2
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class 3
Kąt widzenia [°]	100 - 34 (H)
Przysłona	DC Iris
Dzień/Noc	TAK
Częstotliwość odświeżania [fps]	30 (768x576)
Detekcja ruchu	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Detekcja dźwięku	TAK
WDR	TAK
Technologia Lightfinder	TAK
ONVIF	TAK
Audio	dwukierunkowe (wbudowany mikrofon)
Wejścia alarmowe	1

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

