

Kamery obrotowe IP

AXIS Q8721-E 35mm 30fps



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym / Niechłodzony mikrobolometr

Wielkość obrazu [px] 1920x1080 (2 MP) / 384 x 288 (termowizja)

Kąt widzenia [°] 48,1 - 5,1 / 16 lub 9

Czułość [lux] 2,0 (kolor), 0,2 (B/W) / NETD max. 100 mK

Ogniskowa obiektywu [mm] 5,1 - 51 / 35 (termowizja)

Apertura [F] 1,8 / 1,2

Kompresja H.264, MJPEG

Zasilanie 24 V AC, 230/120 V AC

Gniazdo karty pamięci SD/SDHC

Dzień/Noc TAK

Częstotliwość odświeżania [fps] 30

Detekcja ruchu TAK

Alarm sabotażowy TAK

Funkcja strażnika TAK

Zakres obrotu [°] 360 ~ ^

Prędkość obrotu [°/s] 0,1 - 20

Zakres pochyleń [°] 45

Prędkość pochyleń [°/s] 0,1 - 20

Zoom optyczny 10x

Zoom cyfrowy 12x

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

