

Kamery zintegrowane IP AXIS Q8722-E 60MM 30fps



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------|--|
| Przetwornik | 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym / Niechłodzony mikrobolometr |
| Wielkość obrazu [px] | 1920x1080 (2 MP) / 640 x 480 (termowizja) |
| Kąt widzenia [°] | 48,1 - 5,1 / 16 lub 9 |
| Czułość [lux] | 2,0 (kolor), 0,2 (B/W) / NETD max. 100 mK |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 5,1 - 51 / 60 (termowizja) |
| Apertura [F] | 1,8 / 1,2 |
| Kompresja | H.264, MJPEG |
| Zasilanie | 24 V AC, 230/120 V AC |
| Gniazdo karty pamięci | SD/SDHC |
| Dzień/Noc | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Alarm sabotażowy | TAK |
| Funkcja strażnika | TAK |
| Częstotliwość odświeżania [fps] | 30 |
| Zakres obrotu [°] | 360 ~ ^ |
| Prędkość obrotu [°/s] | 0,1 - 20 |
| Zakres pochylenia [°] | 45 |
| Prędkość pochylenia [°/s] | 0,1 - 20 |
| Zoom optyczny | 10x |
| Zoom cyfrowy | 12x |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

