

Zabezpieczenia przepięciowe

AXON Multi Net Protector Mini RACK 8+1



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Typ gniazd	8 x RJ-45, 1 x RJ11 (6P4C)
Chronione pary przewodów	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Napięcie znamionowe Un [V]	20 (tor Ethernet), 120 (tor telefoniczny)
Napięcie maksymalne Uc [V]	25
Poziom protekcji Up (linia-linia)	≤40
Poziom protekcji Up (linia-ziem)	≤600
Nominalny prąd wyładowczy iN (li	100 - 8/20
Nominalny prąd wyładowczy iN (li	100 - 8/20
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX	135 - 8/20
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX	135 - 8/20
Pojemność [pF]	≤20
Ilość zabezpieczonych przewodów	3-4
Nominalny prąd wyładowczy iN [kA]	2,5 - 8/20
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX	5 - 8/20
Wymiary [mm]	255(210) x 85 x 44
Waga [g]	720
Normy	PN-EN 61643-21

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

