

Zabezpieczenia przepięciowe

AXON Power Video Protector TWIST



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Typ gniazd	Zaciski śrubowe (2 x potrójny 3,5 mm, 2 x podwójny 5 mm)
Napięcie nominalne [V]	6 (tor sygnałowy), 50 (tor zasilania)
Napięcie maksymalne U _c [V]	10 (tor sygnałowy), 56 (tor zasilania)
Nominalny prąd wyładowczy i _N (li)	25 - 10/1000, C3 (tor sygnałowy), 10 - 10/1000 (tor zasilania)
Nominalny prąd wyładowczy i _N (li)	5k - 8/20, C2 (tor sygnałowy), 5k - 8/20, C2 (tor zasilania)
Poziom protekcji U _p (linia-linia)	≤16 - 1k, C3 (tor sygnałowy), ≤95 - 1k, C3 (tor zasilania)
Poziom protekcji U _p (linia-ziem)	≤1000 - 1,2/50, C2 (tor sygnałowy), ≤1000 - 1,2/50, C2 (tor zasilania)
Pasma przenoszenia [MHz]	0~30
Impedancja [Ω]	≤2 (szeregowa)
Wymiary [mm]	70 x 50 x 25
Waga [g]	100
Normy	PN-EN 61643-21

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

