

Zabezpieczenia przepięciowe

AXON Power&Video Protector



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Typ gniazd BNC, 2 x potrójny zacisk śrubowy, odłączany, rozstaw 3,5 mm

Napięcie znamionowe Un [V]	1 (tor sygnałowy), 50 (tor zasilania)
Napięcie maksymalne Uc [V]	1,5 (tor sygnałowy), 56 (tor zasilania)
Nominalny prąd wyładowczy iN (li)	5k - 8/20, C2 (tor sygnałowy), 5k - 8/20, C2 (tor zasilania)
Nominalny prąd wyładowczy iN (ek)	5k - 8/20, C2 (tor sygnałowy)
Nominalny prąd wyładowczy iN (li)	25 - 10/1000, C3 (tor sygnałowy)
Poziom protekcji Up (linia-ziem)	≤1000, C2 (tor sygnałowy), ≤1000, C2 (tor zasilania)
Poziom protekcji Up (ekran-ziem)	≤1000, C2 (tor sygnałowy)
Poziom protekcji Up (linia-ekran)	≤6, C3 (tor sygnałowy)
Poziom protekcji Up (linia-linia)	≤95 (tor zasilania)
Impedancja [Ω]	≤1
Pasma przenoszenia [MHz]	0 - 100
Tłumienie [dB]	0,05 (5MHz), 0,55 (100MHz)
Obudowa	metalowa, lakierowana
Długość przewodu koncentrycznego	0,2
Wymiary [mm]	73 x 53 x 26
Waga [g]	135
Normy	PN-EN 61643-21

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

