KAMERY.PL

Zabezpieczenia przepięciowe

AXON RS485 Protector 1 kan.

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Typ gniazd	Zaciski śrubowe (2 x potrójny 3,5 mm, odłączany)
Prąd znamionowy In [A]	0,75
Napięcie maksymalne Uc [V]	10
Nominalny prąd wyładowczy iN (li	5k - 8/20 (C2), 25 - 10/1000 (C3)
Poziom protekcji Up (linia-uziem	≤1000, C2
Poziom protekcji Up (linia-linia	≤16, C3
Impedancja [Ω]	≤2
Pasmo przenoszenia [MHz]	0 - 1
Pojemność [pF]	50 (linia-linia), 16 (linia-uziemienie)
Obudowa	metalowa, lakierowana
Wymiary [mm]	63 x 30 x 20
Waga [g]	80
Normy	PN-EN 61643-21

Naszym klientom oferujemy:

WYSOKIE
RABATY

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99