

Rejestratory 4-kanalowe

LC-DVR0402Q / BCS-DVR0402Q



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Wejścia wideo	4
Wejścia audio	4
Prędkość zapisu	Główny strumień: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30 kl/s), Dodatkowy strumień: CIF/QCIF(1~25/30 kl/s)
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Tryb pracy	PENTAPLEX
Tryb zapisu	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Detekcja: Detekcja ruchu, Zastąpienie, Zanik sygnału)
Kompresja audio	G.711
Zasilanie	12V DC / 3,3A
Pobór mocy [W]	15
Interfejs sieciowy	Ethernet 10/100/1000M
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, PPPOE, DDNS, FTP,
Wymiary [mm]	1U, 375 x 285 x 45
Temperatura pracy [°C]	-10 - 55
Waga [kg]	2,35

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

