

Rejestratory 8-kanalowe

LC-DVR0802Q / BCS-DVR0802Q



Specyfikacja techniczna

Wejścia wideo	8
Wejścia audio	8
Prędkość zapisu [kl/s]	400 (CIF), 200 (D1)
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	2x
Tryb pracy	PENTAPLEX
Rozdzielczość	D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Zasilanie	DC 12V/3,3A
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Serwer
Tryb zapisu	ręczny, terminarz, detekcja ruchu
Detekcja ruchu	TAK
Interfejs sieciowy	Ethernet 10/100/1000M
Pobór mocy [W]	15
Waga [kg]	2,35
Temperatura pracy [°C]	-10 - 55
Wymiary [mm]	1U, 375 x 285 x 45

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

