

Rejestratory 16-kanałowe BCS-1604HF-S



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Tryb pracy	pentaplex
System operacyjny	LINUX
Wejścia/wyjścia wideo	16/3
Wejścia/wyjścia audio	16/1
Rozdzielczość	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
Strefy prywatności	definiowane, po 4 strefy dla każdej kamery
Kompresja wideo	H.264
Kompresja audio	G.711
Prędkość zapisu	D1 400 kl/s., CIF 400 kl/s.
Tryb zapisu	ręczny ,alarm, detekcja, ciągły
Funkcje odtwarzania	odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, pauza, stop, przewijanie , szybki play, wolny play, następny plik, poprzedni plik,
Archiwizacja	Flash disk/USBHDD/USB-DVD-RW/przez sieć
Dysk twardy	8 x HDD SATA II 2TB
Interfejs sieciowy	RJ 45 (10/100M)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Dodatkowe interfejsy	2 x USB 2.0, RS-232, RS-485
Zasilanie	230V 50Hz /110V 60Hz
Pobór mocy	25W/30W/40W
Temperatura pracy	-10~+55 °C
Wymiary	1.5U, 440mmx460mmx89mm

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

