KAMERY.PL

Rejestratory 32-kanałowe

LC-DVR2408Q / BCS-DVR2408Q

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Wejścia wideo	24 x BNC
Wyjścia wideo	1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x SPOT
Wejścia audiomax. Ilość wejść audio>	16 BNC
Wyjścia audio	1 x BNC
Prędkość zapisu [kl/s]	600 (D1)
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Kompresja	H.264
Archiwizacja danych	8 x HDD SATA II 2TB
Tryb pracy	PENTAPLEX
Systemy operacyjne	Linux
Zdalne sterowanie	mysz USB, pilot
Interfejs sieciowy	RJ45 , RS485 , RS232
Standard wideo	NTSC PAL
Podział ekranu	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 24
Pogląd przez sieć IP	TAK
Tryb zapisu	alarm , detekcja ruchu , kalendarz , ręczny , zapis ciągły
Regulacja parametrów obrazu	jasność , kolor , kontrast , nasycenie
Kanały audio	16
Protokoły telemetrii	PelcoD
Kompresja audio	G.711

Naszym klientom oferujemy:

WYSOKIE
RABATY

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99