

Rejestratory 16-kanalowe BCS 1604 LE-L



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Tryb Pracy	pentaplex
Wejścia video	16 (BNC)
Wejścia audio	4 (BNC)
Kompresja Video	H.264
Rozdzielczość PAL	D1 704x576 CIF 352x288 QCIF 176x144
Prędkość nagrywania	D1 100 kl/sek CIF 400 kl/sek
Strefy prywatności	Definiowane, po 4 strefy dla każdej kamery
Detekcja ruchu	Strefy 396 (22x18) detekcja stref Czulość 1~6(poziom 6 najlepszy) Wyzwalanie nagrywania PTZ sekwencja alarm
Dysk twardy	4xHDD SATA II 2TB lub 3xHDD Satall + nagrywarka
Zarządzanie HDD	Funkcje hibernacji, alarm uszkodzenia dysku
Nagrywanie	Ręczne, ciągłe, z detekcji, alarm
Interfejs	RJ 45 Port (10/100M)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter
Złącze USB	2 porty
Zasilanie	230V 50Hz /110V 60Hz

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

