

Kamery kopułkowe IP ACTi D62A



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość [lux]	kolor: 0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Kompresja audio	8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding; G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 2 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/200,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Audio	dwukierunkowe
Kąt widzenia (H) [°]	92.5 - 35.9
Maksymalna rozdzielczość [px]	1920 x 1080
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	5.43
Superior Low Light Sensitivity	TAK
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
ONVIF	TAK
Środowisko pracy [°C]	-10~ 50

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

