

Kamery kopułkowe IP ACTi D91



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" Progressive Scan CMOS
Czułość [lux]	kolor: 0.1 / F2.0
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,93
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802.3af)
Rozdzielczość maksymalna [px]	1280x720
Maksymalny pobór prądu [W]	2,43
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	10/100BASE-TX (RJ-45)
Kąt widzenia (H) [°]	72
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
ONVIF	TAK
Środowisko pracy [°C]	-10 ~ 50
Wymiary [mm]	82x110x58
Waga [g]	201

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

