

Kamery kopułkowe IP ACTi D92



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------------|--|
| Przetwornik | 1/3,2" Progressive Scan CMOS |
| Czułość [lux] | kolor: 0.1 / F2.0 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,93 |
| Kompresja | H.264 HP, MJPEG |
| Gniazdo karty pamięci | microSD/SDHC/SDXC |
| Zasilanie | PoE Class 1 (IEEE802.3af) |
| Maksymalny pobór prądu [W] | 2.91 |
| Czas migawki [s] | 1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode) |
| Kąt widzenia (H) [°] | 83.3 |
| Rozdzielczość maksymalna [px] | 2048 x 1536 |
| Interfejs | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector |
| Protokoły sieciowe | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour |
| DNR | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| ONVIF | TAK |
| Detekcja twarzy | TAK |
| Środowisko pracy [°C] | -10 ~ 50 |
| Wymiary [mm] | 8#216; 110 x 58 |
| Waga [g] | 202 |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

