

Kamery obrotowe IP DCS-6818



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Sensor optyczny	1/4" EX-View CCD
Minimalne oświetlenie	0.1 luksa (kolor), 0.01 luksa (cz.b.)
Zakres ogniskowych	3.4 ~ 122.4 mm
Zoom optyczny	36x
Zoom cyfrowy	12x
Złącza we/wy	8 wejść alarmowych / 1 wyjście alarmowe
Focus	automatyczny / ręczny
Kompensacja światła tylnego BLC	tak
Szeroki zakres dynamiki WDR	tak
Port sieci	10/100Base-TX Ethernet
Obsługa D-Link DDNS	tak
PPPoE	tak
Jednoczesne strumienie MPEG/MPEG	tak
Częstotliwość pacy	do 25 kl./s przy rozdzielczości 720x576 (PAL)
JPEG dla nieruchomych obrazów	tak
Wyjście analogowe wideo	tak
Znacznik czasowy i własne nakład	tak
Maski prywatności	tak, 16 konfigurowalnych stref
Czujnik ruchu	tak, konfigurowalne strefy
ICR	tak

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

