

Kamery obrotowe IP

DDZ4010-WM/HS/HD Dallmeier Mpix



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Full High-Definition CMOS
Rozdzielczość	SD, HD (720p, 1080i, 1080p)
Czułość [lux]	2,0 (kolor), 0,2 (B/W)
Kąt widzenia	50° - 5,4° (horyzontalnie)
Ogniskowa obiektywu [mm]	5,1 - 51
Apertura [F]	1,8
Zasilanie	24/28V AC +/- 10% (50/60 Hz)
Temperatura pracy [°C]	-30 - 50
Pobór mocy	max. 59 W
Detekcja ruchu	TAK
Protokoły sieciowe	Unicast: IPv4, TCP, HTTP, IGMP, DHCP, ARP, NTP, UDP; Multicast: UDP, RTP, RTCP
Wilgotność	0% - 90% RH
Wyjścia wideo	1 x CVBS/3,5 mm phone jack (preview: analogue SD output)
Wejścia audio	1x 3.5 mm phone jack (Line IN, stereo)
Wyjścia audio	1x 3.5 mm phone jack (stereo)
Wymiary [mm]	216 x 259 x 330
Waga [g]	4425

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

