

Kamery kopułkowe IP

DH-IPC-HDBW4231EP - Kamera IP do monitoringu Full HD



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	110
Zasilanie	12V DC, PoE
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Wejście na mikrofon	TAK
Wyjście audio	TAK
Dwukierunkowe audio	TAK
Detekcja dźwięku	TAK
BLC	TAK
HLC	TAK
3DNR	TAK
Inteligentna analiza obrazu	przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast,
ONVIF	TAK
Wandaloodporność	IK10

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

