

## Kamery kopułkowe IP ACTi E93



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3.2" Progressive Scan CMOS
Czułość [lux]	kolor: 0.1
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,9
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Kąt widzenia (H) [°]	126.9
Maksymalna rozdzielczość [px]	2592 x 1944
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	2.91
Obudowa	IK08
WDR	TAK
DNR	TAK
ONVIF	TAK
RTSP	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Środowisko pracy [°C]	-10 ~ 50

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

