

Kamery kopułkowe IP ACTi E95



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość [lux]	kolor: 0.1
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Kąt widzenia (H) [°]	87.5
Maksymalna rozdzielczość [px]	1920 x 1080
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	3.56
WDR	TAK
DNR	TAK
Superior Low Light Sensitivity	TAK
ONVIF	TAK
RTSP	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Obudowa	IK08

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

