

Przełączniki sieciowe EDIMAX ES-1008P



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	802,3 10BASE-T; 802,3u 100BASE-TX; 802,3af/802,3at PoE; 802,3x Flow Control; 802,3az EEE
Wielkość bufora [K]	96
Porty sieciowe	8 x RJ45; 8 x PoE
Prędkość transmisji	10Mb/s: 14880p/s; 100Mb/s: 148800p/s
Przewody	10BaseT Cat. 3,4,5 UTP/STP; 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP
Diody LED	Zasilanie; LNK/ACT: porty 1-8; PoE: porty 1-8
Zasilanie [V]	100~240 AC, 50~60Hz
Pobór mocy [W]	145
Certyfikaty	FCC Class B, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 40
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ 70
Wilgotność [%]	10 ~ 90
Wymiary [mm]	280 x 179 x 44.5
Waga [kg]	1,5

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

