

Przełączniki sieciowe

EDIMAX ES-1008PL



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci 802.3 10BASE-T; 802.3u 100BASE-TX; 802.3af/802.3at PoE; 802.3x Flow Control; 802.3az EEE

Wielkość bufora [K] 96

Porty sieciowe 8 x RJ45

Porty POE 8

Adres MAC 1K

Transmisja Store and Forward

Prędkość transmisji 100Mb/s - 148800p/s; 10Mb/s - 14880p/s

Przewody 10BASE-T - Cat. 3, 4, 5 UTP/STP; 100BASE-TX - Cat. 5 UTP/STP

Diody LED Zasilanie; LNK/ACT: porty 1-8; PoE: porty 1-8

Zasilanie [V] 100 - 240V AC 50/60Hz

Pobór mocy [W] max. 80

Certyfikaty FCC Class B, CE

Temperatura pracy [°C] 0 - 50

Temperatura przechowywania [°C] -40 - 70

Wilgotność [%] 10 - 90

Wymiary [mm] 265 x 184 x 44

Waga [kg] 1,41

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

