

Przełączniki sieciowe EDIMAX ES-5808P



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	IEEE 802,3af PoE; IEEE 802,3 10BaseT; IEEE 802,3u 100BaseTX; IEEE 802,3x Flow Control; IEEE 802,1p Class of Service, Priority Pr
Wielkość bufora [kb]	512
Porty sieciowe	8 x PSE/PoE
Prędkość transmisji	10Mb/s: 14880p/s; 100Mb/s: 148800p/s
Przewody	10BaseT: Cat. 3, 4, 5 UTP/STP; 100BaseTX: Cat. 5 UTP/STP
Diody LED	Porty: Link/Act, PoE Act/Status; Główne: Power
Zasilanie [V]	100~240 AC, 50~60Hz
Napięcie wejściowe [V]	48 DC
Napięcie wyjściowe [V]	48 DC
Pobór mocy [W]	120
QoS	TAK
Certyfikaty	FCC Class A, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 60
Temperatura przechowywania [°C]	-20 ~ 90
Wilgotność [%]	10 ~ 90
Wymiary [mm]	266 x 160 x 42
Waga [kg]	1,4

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

