

Przełączniki sieciowe EDIMAX ES-5824P



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	IEEE 802,3 10BaseT; IEEE 802,3u 100BaseTX; IEEE 802,ab 1000BaseT; IEEE 802,3z 1000BaseSX/LX; IEEE 802,3x Full-duplex i Flow Cont
Porty sieciowe	24 x PoE
Wielkość bufora [K]	343
Prędkość transmisji	10Mb/s: 14880pps; 100Mb/s: 148800pps; 1000Mb/s: 1488000pps
Przewody	10BaseT: Cat. 3, 4, 5 UTP/STP; 100BaseTX: Cat. 5 UTP/STP; 1000BaseT: Cat. 5E UTP/STP
Diody LED	Porty: Link/Act; PoE: Act/Status; Główne: Power
Zasilanie [V]	100~240 AC, 50~60Hz
Pobór mocy [W]	390
Certyfikaty	FCC Class A, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 45
Temperatura przechowywania [°C]	-20 ~ 70
Wilgotność [%]	10 ~ 90
Wymiary [mm]	440 x 332 x 44

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

