

Przełączniki sieciowe

EDIMAX ES-5824PG



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/ 802.3x/802.3af/802.3at/802.3ad/802.1x/802.1Q / 802.1d/802.1w/ 802.1p
Wielkość bufora [kb]	500
Porty sieciowe	24 x Gigabit RJ-45 Ethernet
Porty SPF	4
Adres MAC	8
Transmisja	Store and Forward
Funkcje Smart	VLAN: 32; Tag base VLAN: 32; VLAN ID: 1~4094; Grupy Trunking: 8; Quality of Service: do 4 kolejek; IGMP Snooping; LACP, RSTP; F
Prędkość transmisji	10Mb/s: 14880p/s; 100Mb/s: 148800p/s; 1000Mb/s: 1488000p/s
Przewody	10BaseT Cat. 3,4,5 UTP/STP; 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP; 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP
Diody LED	Przełącznika: Power; Portu: Link/Act; PoE Act/Status
Napięcie wejściowe [V]	100 - 240V/AC, 50 - 60MHz
Zasilanie PoE	48V/DC
Pobór mocy [W]	max. 390
Certyfikaty	FCC Class A, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 40
Temperatura przechowywania [°C]	-20 - 90
Wymiary [mm]	440 x 330 x 44

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

