

Przełączniki sieciowe

EDIMAX GS-1008P



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	802,3 10BASE-T; 802,3u 100BASE-TX; 802,3ab 1000BASE-T; 802,3af/802,3at PoE; 802,3x Flow Control; 802,3az EEE;
Porty sieciowe	8 x RJ45, 8 x PoE
Wielkość bufora [Kb]	128
Prędkość transmisji	1000Mb/s: 1488000p/s; 100Mb/s: 148800p/s; 10Mb/s: 14880p/s
Przewody	10BASE-T - Cat. 3, 4, 5 UTP/STP; 100BASE-TX - Cat. 5 UTP/STP; 1000BASE-T - Cat. 5E UTP/STP
Diody LED	Zasilanie; LNK/ACT: porty 1-8; PoE: porty 1-8;
Zasilanie [V]	100~240 AC, 50~60Hz
Pobór mocy [W]	5
Certyfikaty	FCC Class B, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 50
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ 70
Wilgotność [%]	10 ~ 90
Waga [kg]	1,5
Wymiary [mm]	266 x 184 x 44,5

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

