

Przełączniki sieciowe

EDIMAX GS-1008PL



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3af/802.3at PoE; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 8
Wielkość bufora [K]	128
Porty sieciowe	8 x RJ45
Porty POE	8
Adres MAC	1K
Transmisja	Store and Forward
Prędkość transmisji	1000Mbps Port - 1,488,000pps; 100Mbps Port - 148,800pps; 10Mbps Port - 14,880pps
Przewody	10BASE-T Cat. 3, 4, 5 UTP/STP; 100BASE-TX Cat. 5 UTP/STP; 1000BASE-T Cat. 5e UTP/STP
Diody LED	Zasilanie; LNK/ACT: porty 1-8; Gigabit: porty 1 - 8; PoE: porty 1-8
Zasilanie [V]	100 - 240V AC 50/60Hz
Pobór mocy [W]	max. 80
Certyfikaty	FCC Class B, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 50
Temperatura przechowywania [°C]	-40 - 70
Wilgotność [%]	10 - 90
Wymiary [mm]	265 x 184 x 44
Waga [kg]	1,43

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

