

Przełączniki sieciowe EDIMAX GS-1016



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	IEEE 802,3; 802,3u; 802,3ab; 802,3z; 802,3x; 802,3af; 802,3at; 802,3ad; 802,1x; 802,1Q; 802,1d; 802,1w; 802,1p
Porty sieciowe	16 x RJ45
Wielkość bufora [Kb]	256
Prędkość transmisji	10Mb/s: 14880p/s; 100Mb/s: 148800p/s; 1000Mb/s: 1488000p/s
Przewody	10BaseT Cat. 3,4,5 UTP/STP; 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP; 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP
Diody LED	Przełącznika: Power; Portu: Link/Act
Zasilanie [V]	100~240 AC, 50~60Hz
Pobór mocy [W]	6,21
Certyfikaty	FCC Class A, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 40
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ 70
Wilgotność [%]	10 ~ 90
Waga [kg]	1,7
Wymiary [mm]	441 x 131 x 44

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

