

## Przełączniki sieciowe EDIMAX GS-1026



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Standardy sieci	802,3 10Base-T; 802,3u 100Base-TX; 802,3ab 1000Base-T; 802,3z 1000BaseSX/LX; 802,3az EEE
Porty sieciowe	24 x RJ45
Wielkość bufora [Kb]	448
Prędkość transmisji	10Mb/s: 14880p/s; 100Mb/s: 148800p/s; 1000Mb/s: 1488000p/s
Przewody	10Base-T - Cat. 3, 4, 5 UTP/STP; 100Base-TX - Cat. 5 UTP/STP; 1000Base-T - Cat. 5E UTP/STP
Diody LED	Przełącznika: Power; Portu: Link/Act
Zasilanie [V]	100~240 AC, 50~60Hz
Pobór mocy [W]	6,21
Certyfikaty	FCC Class A, CE
Temperatura pracy [°C]	0 - 40
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ 70
Wilgotność [%]	10 ~ 90
Waga [kg]	1,95
Wymiary [mm]	441 x 131 x 44

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

