

Kamery kopułkowe EL-AHD C133



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Przetwornik | 1/3 " Sony CMOS IMX238 |
| Rozdzielczość [Mpix] | 2 |
| Wielkość obrazu [px] | 1280 x 720 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,8 - 12 |
| Kąt widzenia [°] | 81 |
| Zasilanie [V] | 12V DC |
| Standard | AHD / PAL |
| Zasięg oświetlacza IR [m] | do 30 |
| Wyjście wideo | 1 Vpp 75, AHD / PAL - wybierane przełącznikiem |
| Obudowa | IP66 (wodoszczelna), metalowa, wandaloodporna |
| ICR | TAK |
| DWDR | TAK |
| DNR | TAK |
| F-DNR | TAK |
| BLC | TAK |
| HSBLC | TAK |
| Mirror | TAK |
| Sharpness | TAK |
| Sense-up | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

