

Kamery kopułkowe EL-HYBRO C100



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|---|
| Przetwornik | 1/4 " HD8980 CMOS |
| Rozdzielczość [Mpix] | 1,3 |
| Wielkość obrazu [px] | 1280 x 720 |
| Zasięg oświetlacza IR [m] | do 20 |
| Obiektyw [mm] | 2.8 |
| Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Wyjście wideo | 1 Vpp 75, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przełącznikiem |
| Kąt widzenia [°] | 65 (dane producenta) 73 (nasze testy) |
| Menu | OSD |
| ICR | TAK |
| DNR | TAK |
| BLC | TAK |
| HLC | TAK |
| AGC | TAK |
| AWB | TAK |
| Sharpness | TAK |
| Temperatura pracy [°C] | -20 do +50 |
| Wymiary [mm] | 93 x 64 |
| Waga [g] | 300 |
| Gwarancja | 2 lata |

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

