

Kamery kopułkowe EL-HYBRO C105



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3 " HD8980 CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720
Zasięg oświetlacza IR	do 20
Obiektyw [mm]	2,8
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Kąt widzenia [°]	81 (dane producenta) 93 (nasze testy)
Wyjście wideo	1 Vpp 75, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przełącznikiem
Menu	OSD
ICR	TAK
DNR	TAK
BLC	TAK
HLC	TAK
Maski prywatności	TAK
AWB	TAK
Sharpness	TAK
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), metalowa, wandaloodporna
Temperatura pracy [°C]	-20 do +50
Wymiary [mm]	93 x 64
Gwarancja	2 lata

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

