

Kamery kopułkowe IP EL-IP C102



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4 " OmniVision OV9712 CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	1,37
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Kompresja	H.264
Kąt widzenia [°]	70
Zasilanie [V]	12V DC
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	do 15
Liczba klatek [kl/s]	25
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Maksymalna liczba użytkowników	10
ONVIF	TAK
DWDR	TAK
3DNR	TAK
Mirror	TAK
Sharpness	TAK
Dzień/Noc	TAK
Detekcja ruchu	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

