

Kamery kopułkowe IP EL-IP C132



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3 " Sony CMOS IMX238
Rozdzielczość [Mpix]	1,4
Wielkość obrazu [px]	1280 x 960
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Kąt widzenia [°]	83 - 32
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna
Zasięg oświetlacza IR [m]	30
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
ONVIF	TAK (2.0)
ICR	TAK
Mirror	TAK
Sharpness	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Dzień/Noc	TAK
Maksymalna liczba użytkowników	10

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

