

Kamery kopułkowe IP EL-IP C135



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3 " Sony CMOS IMX238
Rozdzielczość [Mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 960
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Kąt widzenia [°]	80 - 23
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 15
Liczba klatek [kl/s]	25
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
Ilość użytkowników zdalnych	10
ONVIF	TAK
ICR	TAK
3DNR	TAK
WDR	TAK
Sharpness	TAK
Dzień/Noc	TAK
Mirror	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

