

## Kamery kopułkowe IP EL-IP C200



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.9" Sony CMOS IMX322
Rozdzielczość [Mpix]	2.4
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264
Kąt widzenia [°]	82
Zasilanie [V]	12V DC
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Liczba klatek [kl/s]	25
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Maksymalna liczba użytkowników	10
Dedykowana aplikacja	FREEIP
ONVIF	TAK
ICR	TAK
3DNR	TAK
Mirror	TAK
Dzień/Noc	TAK
Strefy prywatności	TAK

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

