

Kamery kopułkowe EL-IP C202



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX322
Rozdzielczość [Mpix]	2.43
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	78
Zasilanie [V]	12V DC
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
Liczba klatek [kl/s]	do 25
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP
Maksymalna liczba użytkowników	10
Dedykowana aplikacja	Meye
ONVIF	TAK
ICR	TAK
3DNR	TAK
DWDR	TAK
Sharpness	TAK
Dzień/Noc	TAK

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

