

## Kamery kopułkowe Mpix EL-IP C238



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.9" Sony CMOS IMX222
Rozdzielczość [Mpix]	2.43
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Gniazdo karty pamięci	TAK
Kąt widzenia [°]	92 ~ 32
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	do 15
Liczba klatek [kl/s]	25
Maksymalna liczba zdalnych połączeń	10
Dedykowana aplikacja	Meye
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, NTP, UPNP
ONVIF	TAK
Dzień/Noc	TAK
DNR	TAK
WDR	TAK
Sharpness	TAK

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

