

Kamery obrotowe Mpix EL-IP S230 22x



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,7" OmniVision Low Illumination CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Kąt widzenia [°]	47 - 4
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,9 - 85,5
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Zoom optyczny	x 22
Zasięg oświetlacza IR	do 120
Zakres obrotu w poziomie [°]	360, ciągły
Zakres obrotu w pionie	0 - 93
Prędkość obrotu [°/s]	30
Liczba presetów	220
Trasy patrolowe	3
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP
Dedykowana aplikacja	XMEye
ONVIF	TAK
DIS	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

