

Kamery zintegrowane Mpix EL-IP T103



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4 " OmniVision OV9712 CMOS
Rozdzielczość [Mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280x720
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12 V DC
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR [m]	15
Liczba klatek [kl/s]	25
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP
ONVIF	TAK
ICR	TAK
DWDR	TAK
3DNR	TAK
Mirror	TAK
Sharpness	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), metalowa

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

