

Kamery zintegrowane IP EL-IP T202



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX322
Rozdzielczość [Mpix]	2.43
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	3.6
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Kąt widzenia [°]	72 (dane producenta) ; 80 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30
Liczba klatek [kl/s]	do 25
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Composite Video (CVBS)
Maksymalna liczba użytkowników	10
ONVIF	TAK
ICR	TAK
3DNR	TAK
DWDR	TAK
Dzień/Noc	TAK
Strefy prywatności	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

