

Kamery zintegrowane Mpix EL-IP T204



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX322
Rozdzielczość [Mpix]	2.4
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	AMBARELLA S2L
Kąt widzenia [°]	72 (dane producenta) : 82 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 30
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Bitrate [kbit/s]	64 - 12000
Liczba klatek [kl/s]	25
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, DHCP, DDNS, NTP, HTTP
Maksymalna liczba zdalnych połączeń	10
Dedykowana aplikacja	FREEIP
ONVIF	TAK (2.4)
ICR	TAK
ISO+	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

