

Kamery kompaktowe IP EL-IP T230



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX222
Rozdzielczość [Mpix]	2,0
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	Hisilicon 3516C
Kąt widzenia [°]	85 - 24 (dane producenta) ; 92 - 34 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	do 40
Bitrate [kbit/s]	1024 - 8192
Liczba klatek [kl/s]	25
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, DHCP, DDNS, NTP, HTTP, NETIP
Maksymalna liczba zdalnych połąc	10
Dedykowana aplikacja	XMEye
ONVIF	TAK (2.04)
ICR	TAK
DWDR	TAK
BLC	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

