

Kamery kompaktowe IP EL-IP T232



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX322
Rozdzielczość [Mpix]	2,43
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	AMBARELLA S2L
Kąt widzenia [°]	85 - 27 (dane producenta) ; 88 - 38 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	do 40
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Bitrate	64 - 12000
Liczba klatek [kl/s]	25
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, DHCP, DDNS, NTP, HTTP
Maksymalna liczba zdalnych połączeń	10
Dedykowana aplikacja	FREEIP
ONVIF	TAK (2.4)
ICR	TAK
ISO+	TAK

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

