KAMERY.PL

Kamery zintegrowane IP

EL-IP T233 PoE

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX322
Rozdzielczość [Mpix]	3
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC, PoE
Standard	TCP/IP
Kąt widzenia [°]	82 - 25 (dane producenta) ; 87 - 36 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 60
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	RTSP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
Maksymalna liczba użytkowników	10
Dedykowana aplikacja	FREEIP
ONVIF	TAK
ICR	TAK
ISO+	TAK
3DNR	TAK
WDR	TAK
Sharpness	TAK
Mirror	TAK

Naszym klientom oferujemy:

GWARANCJA SATYSFAKCJI 100 %

WYSOKIE RABATY -10% -40% -50% -30%

POMOC TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99