

Kamery kompaktowe IP EL-IP T237



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.9" Sony CMOS IMX222
Rozdzielczość [Mpix]	3
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	Hisilicon 3516C
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ohm
Liczba klatek [kl/s]	25
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 50
Bitrate	64 - 12000
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP
Maksymalna liczba zdalnych połączeń	10
Obsługiwane platformy mobilne	iOS, Android
ONVIF	TAK (2.21)
ICR	TAK
Dzień/Noc	TAK
3DNR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

