

Kamery kompaktowe IP EL-IP T238 PoE SD



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" Sony CMOS IMX222
Rozdzielczość [Mpix]	3
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264, G.711A - AUDIO
Zasilanie	12V DC, PoE
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	Hisilicon 3516C
Liczba klatek [kl/s]	25
Kąt widzenia [°]	85 - 24 (dane producenta) ; 87 - 31 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 50
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Bitrate [kbit/s]	16 - 8000
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Maksymalna liczba zdalnych połączeń	10
Dedykowana aplikacja	Meye
Obsługiwane platformy mobilne	iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian
ONVIF	TAK (2.0)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

