

Kamery kompaktowe IP EL-IP T330



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS Sony IMX124
Rozdzielczość [Mpix]	3
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	DSP AMBARELLA S2L55
Liczba klatek [kl/s]	25
Kąt widzenia [°]	81 - 23 (dane producenta) ; 86 - 35 (nasze testy)
Bitrate	64 - 12000
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
WEB Server	Wbudowany
Obsługiwane platformy mobilne	iOS, Android
Maksymalna liczba zdalnych połączeń	3
ONVIF	TAK (2.4)
ICR	TAK
3DNR	TAK
Sharpness	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

