

## Kamery kompaktowe IP EL-IP T332



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS Sony IMX124
Rozdzielczość [Mpix]	3
Wielkość obrazu [px]	2048x1536
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	DSP AMBARELLA S2L55
Kąt widzenia [°]	81 - 23 (dane producenta) ; 86 - 35 (nasze testy)
Liczba klatek [kl/s]	25
Zasięg oświetlacza IR	do 60
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Bitrate	64 - 12000
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Protokoły sieciowe	RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
Maksymalna liczba zdalnych połączeń	3
Obsługiwane platformy mobilne	iOS, Android
WEB Server	Wbudowany - port 80
ONVIF	TAK (2.4)
ICR	TAK

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

