

Kamery kopułkowe IP

FD8131V Vivotek Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Wielkość obrazu [px] 1280x800 (1 MP)

Czułość [lux] 0,5

Ogniskowa obiektywu [mm] 3 - 12

Apertura [F] 1,4 ~ 3,2

Kompresja H.264, MJPEG, MPEG-4

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af), 12V DC

Kąt widzenia (H) [°] 60,06 ~ 20,26

Kąt widzenia (V) [°] 37,14 ~ 12,70

Kąt widzenia (D) [°] 71,51 ~ 22,75

Zoom cyfrowy 16x

ePTZ TAK

Detekcja ruchu TAK

Zabezpieczenie antysabotażowe TAK

Wielostrumieniowość TAK

Częstotliwość odświeżania [fps] 30

ONVIF TAK

Gniazdo karty pamięci MicroSD/SDHC

Temperatura pracy [°C] -20 - 50

Waga [g] 589

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

